

ROMPOX[®] - EASY MIX

Zaprawa fugująca dla każdego

Informacja



Bezpieczeństwo



Koniec z chwastami



Brak śladów cementu




Opakowanie 25 kg



Obciążenie: strefy dla pieszych


Kolory

Art.-Nr. 1001



naturalny

Art.-Nr. 1002



szary

Art.-Nr. 1003



bazalt

Idealne do fugowania


Wszystkich powierzchni z bruku naturalnego i betonowego, płyt i klinkieru. Fuga odporna na sól, nie przerasta chwastami, odporna na czyszczenie mechaniczne, nieścieralna, ekologiczna, szybka w układaniu.




Bruk kamienny




Płyty kamienne



Bruk betonowy



Płyty betonowe



Klinkier

Zaprawa fugująca - gotowa do użycia:

ROMPOX[®] - EASY jest zaprawą silnie przepuszczającą wodę. Dzięki porowatej strukturze zaprawy ROMPOX[®] - EASY prawie cała woda z opadów deszczu przepływa przez fugę do podłoża, dzięki temu spełnia wszystkie normy fugi przepuszczalnej, a tym samym staje się podstawą ekologicznego fugowania nawierzchni.

Cechy ROMPOX[®] - EASY:

ruch pieszych

- szerokość fugi min. 5 mm

- długość fugi min. 30 mm

- mocno przepuszcza wodę

- 1-komponentowa na bazie polimerów

- fuga gotowa do stosowania, nie wymaga mieszania z innymi składnikami

- idealna do samodzielnego stosowania

- temperatura podłoża > 0°C

obszary zastosowań: chodniki, tarasy, alejki, place oraz inne miejsca, gdzie jest ruch pieszy

Dane techniczne:

Cecha	Jednostka	Laboratorium	Budowa*
masa własna	kg/dm ³	1,54	1,37
odporność na złamanie	N/mm ²	3,4	2,2
odporność na nacisk	N/mm ²	5,9	4,0
statyczny wskaźnik elastyczności	N/mm ²	820	690
przepuszczalność wody	m/s		3,91 x 10 ⁻³ = ca. 12 l/min/m ² (przy 10% fugi)

magazynowanie: 6 miesięcy, w temp. pow. 0°C, w suchym pomieszczeniu

* wg badań ROMEX

