

# ROMPOX<sup>®</sup> - EASY MIX

## Zaprawa fugująca dla każdego

### Informacja



Bezpieczeństwo



Koniec z chwastami



Brak śladów cementu




Opakowanie 25 kg




Obciążenie: strefy dla pieszych

Art.-Nr. 1001



naturalny

Art.-Nr. 1002



szary

Art.-Nr. 1003




bazalt

Kolory

### Idealne do fugowania

Wszystkich powierzchni z bruku naturalnego i betonowego, płyt i klinkieru. Fuga odporna na sól, nie przerasta chwastami, odporna na czyszczenie mechaniczne, nieścieralna, ekologiczna, szybka w układaniu.



Bruk kamienny




Płyty kamienne



Bruk betonowy



Płyty betonowe



Klinkier

### Zaprawa fugująca - gotowa do użycia:

ROMPOX<sup>®</sup> - EASY jest zaprawą silnie przepuszczającą wodę. Dzięki porowatej strukturze zaprawy ROMPOX<sup>®</sup> - EASY prawie cała woda z opadów deszczu przepływa przez fugę do podłoża, dzięki temu spełnia wszystkie normy fugi przepuszczalnej, a tym samym staje się podstawą ekologicznego fugowania nawierzchni.

Cechy ROMPOX<sup>®</sup> - EASY:

ruch pieszych

- szerokość fugi min. 5 mm

- długość fugi min. 30 mm

- mocno przepuszcza wodę

- 1-komponentowa na bazie polimerów

- fuga gotowa do stosowania, nie wymaga mieszania z innymi składnikami

- idealna do samodzielnego stosowania

- temperatura podłoża > 0°C

**obszary zastosowań: chodniki, tarasy, alejki, place oraz inne miejsca, gdzie jest ruch pieszy**

### Dane techniczne:

Cecha	Jednostka	Laboratorium	Budowa*
masa własna	kg/dm <sup>3</sup>	1,54	1,37
odporność na złamanie	N/mm <sup>2</sup>	3,4	2,2
odporność na nacisk	N/mm <sup>2</sup>	5,9	4,0
statyczny wskaźnik elastyczności	N/mm <sup>2</sup>	820	690
przepuszczalność wody	m/s		3,91 x 10 <sup>-3</sup> = ca. 12 l/min/m <sup>2</sup> (przy 10% fugi)

magazynowanie: 6 miesięcy, w temp. pow. 0°C, w suchym pomieszczeniu

\* wg badań ROMEX

